

FMS.5020.10

Innovatief strak design.

Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.

Wand- of plafondbevestiging.

Zeer geschikt voor gangen, trappenhuizen en vergaderruimtes.

Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, bundelbreedte 110°.

Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars op de bovenkant van het armatuur:

- Colorswitch 3000K of 4000K.
- Powerswitch 10W of 15W.



Product naam	FMS.5
Kleur	Wit
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	15W
Lumen	1500 lm
Lm/W	100
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000K
CRI	>80
UGR	23
Bundel	120°
Klasse	Klasse II
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C
Lengte	210 mm
Breedte	210 mm
Hoogte	63 mm
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

