

## FMS.5100.10N

Innovatief strak design.  
 Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.  
 Wand- of plafondbevestiging.  
 Zeer geschikt voor gangen, trappenhuisen en vergaderruimtes.  
 Basis van slagvast polycarbonaat en aluminium rand wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, bundelbreedte 110°.  
 Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.  
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.  
 Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars op de bovenkant van het armatuur:  
 - Colorswitch 3000K of 4000K.  
 - Powerswitch 18W of 24W.



Product naam	FMS.5
Kleur	Wit
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	24W
Lumen	2400 lm
Lm/W	100
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000K
CRI	>80
UGR	<23
Bundel	120°
Klasse	Klasse II
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C
Lengte	260 mm
Breedte	260 mm
Hoogte	52 mm
Autonomie	> 1 uur
Nood	Vluchtweg
Voeding	230V
Zelftest	Ja
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

