

FMS.5110.10N

Innovatief strak design.

Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.

Wand- of plafondbevestiging.

Zeer geschikt voor gangen, trappenhuisen en vergaderruimtes.

Basis van slagvast polycarbonaat.

Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse

lichtuitstraling, bundelbreedte 120°.

Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar.

Colorswitch 3000K of 4000K.

Garantie 5 jaar.



Product naam	FMS.5
Kleur	Wit
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	24W
Lumen	2800 lm
Lm/W	100
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000K
CRI	>80
UGR	23
Bundel	120°
Klasse	Klasse II
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C
Lengte	260 mm
Breedte	260 mm
Hoogte	52 mm
Autonomie	> 1 uur
Nood	Vluchtweg
Voeding	230V
Zelftest	Ja
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

