

## FMT.2030.10

Innovatief strak design.

Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.

Wand- of plafondbevestiging.

Zeer geschikt voor gangen, trappenhuisen en vergaderruimtes.

Basis van slagvast polycarbonaat.

Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling.

Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars op de bovenkant van het armatuur:

- Colorswitch 3000K - 4000K
- Powerswitch 24W-32W.



Product naam	FMT.2
Kleur	Wit
Dimbaar	Corridor functie
Vermogen	32W
Lumen	3500 lm
Lm/W	109
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000K
CRI	>80
UGR	23
Bundel	120°
Klasse	Klasse II
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C
Lengte	900 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	55 mm
Sensor	Bewegingssensor High/Low (Corridor)
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

