

FMT.2100.10

Innovatief strak design.
 Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.
 Wand- of plafondbevestiging.
 Zeer geschikt voor gangen, trappenhuisen en vergaderruimtes.
 Basis van slagvast polycarbonaat.
 Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling.
 Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
 Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars op de bovenkant van het armatuur:
 - Colorswitch 3000K - 4000K
 - Powerswitch 29W-38W.



| | |
|----------------------|------------------------|
| Product naam | FMT.2 |
| Kleur | Wit |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 38W |
| Lumen | 4200 lm |
| Lm/W | 111 |
| Kleurtemperatuur | Colorswitch 3000/4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | 23 |
| Bundel | 120° |
| Klasse | Klasse II |
| IK | IK10 (20 joule) |
| IP | IP54 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -10°C tot 40°C |
| Lengte | 1200 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Hoogte | 55 mm |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Opbouw |

