

FMT.2130.10

Innovatief strak design.
 Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.
 Wand- of plafondbevestiging.
 Zeer geschikt voor gangen, trappenhuisen en vergaderruimtes.
 Basis van slagvast polycarbonaat.
 Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling.
 Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
 Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars op de bovenkant van het armatuur:
 - Colorswitch 3000K - 4000K
 - Powerswitch 29W-38W.



Product naam	FMT.2
Kleur	Wit
Dimbaar	Corridor functie
Vermogen	38W
Lumen	4200 lm
Lm/W	111
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000K
CRI	>80
UGR	23
Bundel	120°
Klasse	Klasse II
IK	IK08
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C
Lengte	1200 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	55 mm
Sensor	Bewegingssensor High/Low (Corridor)
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

