

## GRF.1103.35

Professionele LED opbouwstraler voor magazijnen, sporthallen, werkplaatsen, fabriekshallen en andere indoor industriële omgevingen.

Gietaluminium huis met geïntegreerde koelribben voor optimale warmteafvoer van de LED's.

Polycarbonaat reflector met hoogglans opgedampt aluminium. Gehard helder veiligheidsglas. Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Product naam         | GRF.1          |
| Kleur                | Zwart RAL9005  |
| Dimbaar              | DALI           |
| Vermogen             | 94W            |
| Lumen                | 10400 lm       |
| Lm/W                 | 111            |
| Kleurtemperatuur     | 4000K          |
| CRI                  | >80            |
| Bundel               | 80°            |
| Klasse               | Klasse I       |
| IK                   | IK07 (2 joule) |
| IP                   | IP66           |
| Omgevingstemperatuur | -40°C tot 40°C |
| Lengte               | 345 mm         |
| Breedte              | 345 mm         |
| Hoogte               | 134 mm         |
| Nood                 | Optie          |
| Voeding              | 230V           |
| Binnen/Buiten        | Binnen         |
| Montagegroep         | Opbouw         |

