

GYM.4513.15

Robuust opbouwarmatuur voor sporthallen en gymzalen of ruimten waar extra bescherming tegen mechanische invloeden gewenst is.

Basis en rooster van wit gelakt plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Versterkte stalen dwars- en lengtelamellen met in de lengterichting voorzien van extra massief ronde stalen pennen.

Opaal PMMA diffuser voor een egale lichtverdeling zonder verblinding.

Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Levensduur LED:

75.000 uur (L80/B10) Ta 30°C,

110.000 uur (L70/B10) Ta 30°C.

Plafondbevestiging direct met schroeven door de basis.



Product naam	GYM.4
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	DALI
Vermogen	72W
Lumen	9503 lm
Lm/W	132
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
UGR	20220101
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP23
Levensduur LED	75.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 30°C
Lengte	1440 mm
Breedte	265 mm
Hoogte	72 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

