

## GYM.4560.15

Robuust opbouwarmatuur voor sporthallen en gymzalen of ruimten waar extra bescherming tegen mechanische invloeden gewenst is. Basis en rooster van wit gelakt plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Versterkte stalen dwars- en lengtelamellen met in de lengterichting voorzien van extra massief ronde stalen pennen.

Opaal PMMA diffuser voor een egale lichtverdeling zonder verblinding.

Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Levensduur LED:  
 75.000 uur (L80/B10) Ta 30°C,  
 110.000 uur (L70/B10) Ta 30°C.

Plafondbevestiging direct met schroeven door de basis.



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Product naam          | GYM.4                |
| Kleur                 | Wit RAL9003          |
| Dimbaar               | Niet dimbaar         |
| Vermogen              | 108W                 |
| Lumen                 | 14255 lm             |
| Lm/W                  | 132                  |
| Kleurtemperatuur      | 4000K                |
| CRI                   | >80                  |
| Draaibaar horizontaal | NEE                  |
| Draaibaar verticaal   | NEE                  |
| Klasse                | Klasse I             |
| IK                    | IK10 (20 joule)      |
| IP                    | IP23                 |
| Levensduur LED        | 75.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur  | -20°C tot 30°C       |
| Lengte                | 1440 mm              |
| Breedte               | 360 mm               |
| Hoogte                | 72 mm                |
| Nood                  | Optie                |
| Sensor                | Nee                  |
| Voeding               | 230V                 |
| Binnen/Buiten         | Binnen               |
| Montagegroep          | Opbouw               |

