

HOF.1110.35

Slagvast LED up en down wandarmatuur voor binnen en buiten.
Geheel van slagvast polycarbonaat.

Instelbare bundelbreedte van 15° tot 120°.

Helder afschermglas.

Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.

Geïntegreerde driver en SMD LED's, 3 jaar garantie.

Beveiligd tegen oververhitting, overbelasting, kortsluiting en spanningspieken.

Omgevingstemperatuur -20°C tot +45°C.

Omgevingstemperatuur sensor -10°C tot +40°C.

Met schemerschakelaar.



Product naam	HOF.1
Kleur	Zwart RAL9005
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	10W
Lumen	660 lm
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	15°-120°
Lichtuitstraling	Breedstralend
Lichtverdeling	Up/Down
Klasse	Klasse II
IP	IP65
Levensduur LED	50.000 uur (L70/B50)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 45°C
Breedte	132 mm
Hoogte	112 mm
Diepte	110 mm
Nood	Nee
Sensor	Schemerschakelaar
Voeding	230V
Zone	Niet explosie veilig
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw
WVO	NVT

