

## IKA.1300.51

Compacte professionele LED downlighter.  
 Europees fabricaat.  
 Vandalbestendig IK09.  
 Hard geanodiseerd zwart aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 RVS 316L afdekring.  
 Gehard helder veiligheidsglas.  
 M12 wartel.  
 Voorgemonteerde neopreen kabel 1 m.  
 Topkwaliteit CREE LED.  
 5 jaar garantie.  
 Driver 350 mA, 500 mA of 700 mA (apart bestellen).



Product naam	IKA.1
Kleur	RVS 316
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	2.5W
Lumen	275 lm
Lm/W	110
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	30°
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse III
IK	IK09
IP	IP65
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B20)
Diameter	74 mm
Lengte	72 mm
Gatmaat	70 mm
Autonomie	NEE
Sensor	Nee
Voeding	700mA
Zelftest	Nee
Binnen/Buiten	Buiten
Montagegroep	Inbouw

