

KOM.5401.11

Kwaliteits opbouwspot met verborgen bevestigingsschroeven.

Volledig richtbaar in alle richtingen als een kompas.

Aluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED.

Gefacetteerde aluminium reflector, UGR 21.

Helder afschermglas.

Topkwaliteit driver en LED, 10 jaar systeemgarantie.

Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.

Hoogste kleurstabiliteit MacAdam 1 SDCM,

Dim-to-Warm <3 SDCM.



Product naam	KOM.5
Kleur	Wit mat
Dimbaar	dim to warm
Vermogen	6W
Lumen	550 lm
Lm/W	92
Kleurtemperatuur	dim to warm 2000-2800K
CRI	>95
UGR	22
Bundel	42°
Draaibaar horizontaal	30°
Draaibaar verticaal	30°
Klasse	Klasse II
IP	IP21
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B20)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 40°C
Lengte	132 mm
Breedte	132 mm
Hoogte	65 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

