

LAW.3501.23

Compact toekomstbestendig LED-armatuur.

Voor wand-, hoek- of paaltopmontage.

Lichtverdeling **symmetrisch breedstralend**.

Gietaluminium huis met geïntegreerde koelribben wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

UV-bestendige polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden, 10 jaar anti-corrosie garantie.

Vandaalbestendig IK10.

Gehard helder veiligheidsglas.

2 stuks kabelinvoer t.b.v. doorvoerbedrading.

Uitwisselbare Zhaga LED module.

Topkwaliteit Osram PrevaLED Cube module, 5 jaar systeemgarantie.



Product naam	LAW.3
Kleur	Grafiet
Dimbaar	Fase afsnij
Vermogen	25W
Lumen	2200 lm
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	100°
Lichtuitstraling	Symmetrisch
Lichtverdeling	Up of Down
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP65
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B20)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 60°C
Lengte	276 mm
Breedte	223 mm
Hoogte	110 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Buiten
Montagegroep	Opbouw
WVO	0,0233 m ²

