

LAW.3601.23

Compact toekomstbestendig LED-armatuur.
 Voor wand-, hoek- of paaltopmontage.
 Lichtverdeling **symmetrisch breedstralend**.
 Gietaluminium huis met geïntegreerde koelribben wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 UV-bestendige polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden, 10 jaar anti-corrosie garantie.
 Vandalbestendig IK10.
 Gehard helder veiligheidsglas.
 2 stuks kabelinvoer t.b.v. doorvoerbedrading.
 Uitwisselbare Zhaga LED module.
 Topkwaliteit Osram PrevaLED Cube module, 5 jaar systeemgarantie.



Product naam	LAW.3
Kleur	Grafiet
Dimbaar	Fase afsnij
Vermogen	25W
Lumen	2390 lm
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Bundel	100°
Lichtuitstraling	Symmetrisch
Lichtverdeling	Up of Down
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP65
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B20)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 60°C
Lengte	276 mm
Breedte	223 mm
Hoogte	110 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Buiten
Montagegroep	Opbouw
WVO	0,0233 m ²

