

## LEO.4180.11

Compacte straler voor 48V spanningsrail.  
 Horizontaal en verticaal draaibaar.  
 Snel en eenvoudig monteren en uitbreiden (klikbevestiging).  
 Geëxtrudeerd aluminium huis voor optimale warmteafvoer van de LED's.  
 Efficiënte COB (Chip On Board) LED technologie, 5 jaar garantie.  
 Rail (48E.1) en externe driver apart bestellen.  
 Andere kleuren binnenring (wit, zwart, goud, koper of geschuurd chroom) ook leverbaar.



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Product naam          | LEO.4                |
| Kleur                 | Wit mat              |
| Dimbaar               | Niet dimbaar         |
| Vermogen              | 8W                   |
| Lumen                 | 1025 lm              |
| Lm/W                  | 128                  |
| Kleurtemperatuur      | 4000K                |
| CRI                   | >93                  |
| Bundel                | 45°                  |
| Draaibaar horizontaal | 350°                 |
| Draaibaar verticaal   | 90°                  |
| Klasse                | Klasse III           |
| IP                    | IP40                 |
| Levensduur LED        | 60.000 uur (L80/B10) |
| Diameter              | 40 mm                |
| Lengte                | 65 mm                |
| Hoogte                | 105 mm               |
| Sensor                | Nee                  |
| Voeding               | 48V                  |
| Binnen/Buiten         | Binnen               |
| Montagegroep          | Rail                 |

