

LIA.1833.15

Fraai LED plafond opbouwarmatuur.
 Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimtes.
 Hoogwaardige microprismatische afscherming voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.
 PMMA diffuser.
 Basis van gepoedercoat plaatstaal wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Product naam | LIA.1 |
| Kleur | Wit RAL9003 |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 38W |
| Lumen | 5000 lm |
| Lm/W | 132 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 70°/90° |
| Lichtverdeling | Down |
| Klasse | Klasse I |
| IP | IP20 |
| Levensduur LED | 100.000 uur (L90/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 35°C |
| Lengte | 1560 mm |
| Breedte | 123 mm |
| Hoogte | 67 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Opbouw |

