

## LIK.3120.15

Multifunctionele LED railspot op 3-fase adapter (Global Trac).

**Driver-In-Track (LED driver weggewerkt in railadapter).**

Gefacetteerde aluminium reflector.

Huis van polyester gepoedercoat gietaluminium, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED.

Gehard helder veiligheidsglas.

Topkwaliteit driver en COB LED (Bridgelux), 5 jaar garantie.



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Product naam          | LIK.3          |
| Kleur                 | Wit RAL9003    |
| Dimbaar               | Niet dimbaar   |
| Vermogen              | 42W            |
| Lumen                 | 3780 lm        |
| Lm/W                  | 90             |
| Kleurtemperatuur      | 3000K          |
| CRI                   | >90            |
| Bundel                | 36°            |
| Draaibaar horizontaal | 355°           |
| Draaibaar verticaal   | 90°            |
| Klasse                | Klasse II      |
| IP                    | IP20           |
| Omgevingstemperatuur  | -20°C tot 45°C |
| Diameter              | 106 mm         |
| Lengte                | 125 mm         |
| Nood                  | Nee            |
| Voeding               | 230V           |
| Binnen/Buiten         | Binnen         |
| Montagegroep          | Rail           |

