

LPX.3510.20

Populair kofferarmatuur met LED-module.
 Parkeerterreinen, straten en pleinen.
 Basis van grijs glasvezelversterkt polyester.
 Reflector van wit gepoedercoat plaatstaal.
 LED-afscherming opaal PMMA diffuser.
 Armatuur afscherming helder slagvast polycarbonaat.
 Masttop Ø 60 mm.
 Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.



| | |
|----------------------|----------------------|
| Product naam | LPX.3 |
| Kleur | Grijs |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 15W |
| Lumen | 2000 lm |
| Lm/W | 133 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| Klasse | Klasse I |
| IK | IK08 |
| IP | IP65 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 50°C |
| Lengte | 752 mm |
| Breedte | 181 mm |
| Hoogte | 204 mm |
| Gatmaat | 60 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Schemerschakelaar |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Buiten |
| Montagegroep | Opschuif (mast) |

