

LUN.1160.25

Modern tijdloos LED paalopzetarmatuur voor openbare ruimten zoals pleinen, parken, groenstroken, fietspaden en promenades.

Europees fabricaat.

Hoge vandaalbestendigheid.

T.b.v. masttop Ø 60, buitendiameter mast Ø 76.

Geen bijdrage aan lichtvervuiling en lichthinder.

Armatuur geheel uit gietaluminium.

Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Gehard helder veiligheidsglas (comfort opaal, LUN.2, op aanvraag).

Geanodiseerd aluminium reflector.

Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.

Kabel met IP66 connector.

Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.



Product naam	LUN.1
Kleur	Aluminium RAL9006
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	80W
Lumen	6350 lm
Lm/W	79
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	asym
Lichtuitstraling	Asymmetrisch
Klasse	Klasse II
IK	IK09
IP	IP66
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Diameter	520 mm
Hoogte	377 mm
Gatmaat	60 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Buiten
Montagegroep	Opzet (mast)
WVO	0,16 m ²

