

LUN.1160.27

Modern tijdloos LED paalopzetarmatuur voor openbare ruimten zoals pleinen, parken, groenstroken, fietspaden en promenades.

Europees fabricaat.

Hoge vandaalbestendigheid.

T.b.v. masttop Ø 60, buitendiameter mast Ø 76.

Geen bijdrage aan lichtvervuiling en lichthinder.

Armatuur geheel uit gietaluminium.

Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Gehard helder veiligheidsglas (comfort opaal, LUN.2, op aanvraag).

Geanodiseerd aluminium reflector.

Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.

Kabel met IP66 connector.

Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.



| | |
|------------------|----------------------|
| Product naam | LUN.1 |
| Kleur | Grafiet RAL7024 |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 80W |
| Lumen | 6350 lm |
| Lm/W | 79 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | asym |
| Lichtuitstraling | Asymmetrisch |
| Klasse | Klasse II |
| IK | IK09 |
| IP | IP66 |
| Levensduur LED | 60.000 uur (L80/B20) |
| Diameter | 520 mm |
| Hoogte | 377 mm |
| Gatmaat | 60 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Buiten |
| Montagegroep | Opzet (mast) |
| WVO | 0,16 m ² |

