

## MIA.1460.35

Strak LED plafondopbouwarmatuur **zonder zichtbare bevestigingsschroeven!**

Zeer geschikt voor gangen, trappenhuizen, vergaderruimten en toiletten.

Wand- of plafondbevestiging.

Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Opaal afscherming voor gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, bundelbreedte 110o.

Driver (geïntegreerd) en LED, 3 jaar garantie.



Product naam	MIA.1
Kleur	Zwart RAL9005
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	25W
Lumen	2500 lm
Lm/W	100
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
UGR	22
Bundel	110°
Lichtuitstraling	Extra breed stralend
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse II
IK	IK08
IP	IP40
Levensduur LED	50.000 uur (L70/B50)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 50°C
Diameter	300 mm
Hoogte	1 mm
Diepte	19 mm
Gatmaat	282 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inbouw

