

MIA.3310.25

Ultraplatte LED inbouwdownlighter, slechts 19 mm.
 De oplossing als er minimale inbouwhoogte is.
 Zeer geschikt voor gangen, trappenhuizen, vergaderruimten en toiletten.
 Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 Opaal afscherming voor gelijkmatige diffuse lichtuitstraling.
 Driver en LED 3 jaar garantie.
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.



| | |
|----------------------|----------------------|
| Product naam | MIA.3 |
| Kleur | Aluminium RAL9006 |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 22W |
| Lumen | 2200 lm |
| Lm/W | 100 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| UGR | 22 |
| Bundel | 110° |
| Lichtuitstraling | Extra breed stralend |
| Lichtverdeling | Direct |
| Klasse | Klasse II |
| IK | IK08 |
| IP | IP40 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L70/B50) |
| Omgevingstemperatuur | -10°C tot 50°C |
| Lengte | 220 mm |
| Breedte | 220 mm |
| Hoogte | 1 mm |
| Diepte | 19 mm |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Inbouw |

