

MIA.4310.35

Ultraplatte LED inbouwdownlighter, slechts 19 mm.
 De oplossing als er minimale inbouwhoogte is.
 Zeer geschikt voor gangen, trappenhuizen, vergaderruimten en toiletten.
 Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 Opaal afscherming voor gelijkmatige diffuse lichtuitstraling.
 Driver en LED 3 jaar garantie.
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.



Product naam	MIA.4
Kleur	Zwart RAL9005
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	22W
Lumen	2200 lm
Lm/W	100
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
UGR	22
Bundel	110°
Lichtuitstraling	Extra breed stralend
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse II
IK	IK08
IP	IP40
Levensduur LED	50.000 uur (L70/B50)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 50°C
Lengte	220 mm
Breedte	220 mm
Hoogte	39 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	Niet explosieveilig
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

