

## MOT.3213.25

Professionele compacte LED schijnwerper met een windvangend oppervlak van slechts 0,04 m<sup>2</sup>.

Europees fabricaat.

Gietaluminium huis met geïntegreerde koelribben voor optimale warmteafvoer van de LED's.

Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Gehard helder veiligheidsglas.

Stalen beugel met gradenboog voor nauwkeurig en eenvoudig richten, 180° kantelbaar.

Wartel M20.

RVS 316 bouten.

Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.

Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Product naam     | MOT.3                   |
| Kleur            | Aluminium RAL9006       |
| Dimbaar          | DALI                    |
| Vermogen         | 35W                     |
| Lumen            | 3300 lm                 |
| Lm/W             | 94                      |
| Kleurtemperatuur | 4000K                   |
| CRI              | >80                     |
| Bundel           | asym 45°                |
| Lichtuitstraling | Asymmetrisch            |
| Klasse           | Klasse I                |
| IK               | IK10 (20 joule)         |
| IP               | IP66                    |
| Levensduur LED   | 60.000 uur (L80/B20)    |
| Breedte          | 201 mm                  |
| Hoogte           | 269 mm                  |
| Diepte           | 175 mm                  |
| Sensor           | Nee                     |
| Voeding          | 230V                    |
| Binnen/Buiten    | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep     | Opbouw                  |
| WVO              | 0,04 m <sup>2</sup>     |

