

MOT.3223.27

Professionele compacte LED schijnwerper met een windvangend oppervlak van slechts 0,04 m².

Europees fabricaat.

Gietaluminium huis met geïntegreerde koelribben voor optimale warmteafvoer van de LED's.

Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Gehard helder veiligheidsglas.

Stalen beugel met gradenboog voor nauwkeurig en eenvoudig richten, 180° kantelbaar.

Wartel M20.

RVS 316 bouten.

Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.

Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.



Product naam	MOT.3
Kleur	Grafiet RAL7024
Dimbaar	DALI
Vermogen	76W
Lumen	7550 lm
Lm/W	99
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	asym 45°
Lichtuitstraling	Asymmetrisch
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP66
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Breedte	201 mm
Hoogte	269 mm
Diepte	175 mm
Nood	Nee
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	Niet explosieveilig
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw
WVO	0,04 m ²

