

NIE.4100.26

Modern maar robuust LED wandarmatuur.

Down stralend.

Europees fabricaat.

Vandalbestendig IK09.

Zwaar aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Gehard helder veiligheidsglas.

Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

RVS bouten.

Voorgemonteerde kabel 1 m neopreen.

Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED, 2x COB CREE.

5 jaar garantie.



Product naam	NIE.4
Kleur	Antraciet RAL7016
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	30W
Lumen	3902 lm
Lm/W	130
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	2×14°
Lichtverdeling	Up/Down
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse I
IK	IK09
IP	IP65
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B20)
Diameter	99 mm
Hoogte	326 mm
Autonomie	NEE
Nood	Nee
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zelftest	Nee
Zone	Niet explosieveilig
Binnen/Buiten	Buiten
Montagegroep	Opbouw

