

NTI.1343.25

Moderne elegante LED downlighter voor binnen en buiten.
 Hotel, restaurant, winkelinterieur en exterieur.
 Geheel uit gietaluminium voor optimale warmte afvoer van de LED's.
 Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en
 buitenomstandigheden.
 Gefacetteerde aluminium reflector.
 Gehard veiligheidsglas, dikte 4 mm.
 RVS bouten.
 Compleet met wartel M20.
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Product naam | NTI.1 |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 20W |
| Lumen | 1150 lm |
| Lm/W | 58 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 65° |
| Lichtverdeling | Down |
| Klasse | Klasse I |
| IK | IK08 |
| IP | IP66 |
| Levensduur LED | 60.000 uur (L80/B20) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 35°C |
| Diameter | 211 mm |
| Hoogte | 253 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep | Opbouw |

