

ODI.2503.18

Hoogwaardig LED cleanroom inlegarmatuur.

Ziekenhuizen (operatiekamers, intensive care, ambulances, operatiekamers, enz.), laboratoria, micro-elektronicaproductie, voedingsindustrie (volgens ISO 14644-1).

Basis van gelakt plaatstaal.

Afscherming opaal plexiglas.

Geïntegreerde Adels connector voor snelle installatie zonder het armatuur te openen.

IP66 (IP50 van boven).

Garantie 5 jaar.



| | |
|----------------------|----------------------|
| Product naam | ODI.2 |
| Kleur | Wit RAL9016 |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 41W |
| Lumen | 5500 lm |
| Lm/W | 134 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| Klasse | Klasse I |
| IK | IK03 |
| IP | IP66 |
| Levensduur LED | 70.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | tot 60°C |
| Lengte | 1195 mm |
| Breedte | 295 mm |
| Hoogte | 79 mm |
| Nood | Optie |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Inbouw |

