

## OKA.2200.25

Professionele LED opbouwdownlighter.  
 Europees fabricaat.  
 Aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 Gehard helder veiligheidsglas.  
 Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.  
 RVS bouten.  
 Voorgemonteerde neopreen kabel 10 cm.  
 Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED (2x CREE), 5 jaar garantie.



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Product naam          | OKA.2                |
| Kleur                 | Aluminium RAL9006    |
| Dimbaar               | Niet dimbaar         |
| Vermogen              | 8W                   |
| Lumen                 | 924 lm               |
| Lm/W                  | 115                  |
| Kleurtemperatuur      | 4000K                |
| CRI                   | >80                  |
| Bundel                | 18°                  |
| Draaibaar horizontaal | NEE                  |
| Draaibaar verticaal   | NEE                  |
| Klasse                | Klasse I             |
| IK                    | IK08                 |
| IP                    | IP65                 |
| Levensduur LED        | 50.000 uur (L80/B20) |
| Lengte                | 197 mm               |
| Breedte               | 50 mm                |
| Hoogte                | 102 mm               |
| Autonomie             | NEE                  |
| Sensor                | Nee                  |
| Voeding               | 230V                 |
| Zelftest              | Nee                  |
| Binnen/Buiten         | Buiten               |
| Montagegroep          | Opbouw               |

