

PAL.2100.22

Slagvast LED plafond-/wandarmatuur voor zowel binnen als buiten.
Galerijen, portieken, bergingen, trappenhuisen en achterpaden.

Geheel van slagvast polycarbonaat.

Instelbaar vermogen/lichtniveau low level 2W/200 Lm (oriëntatie) of high level 6W/500 Lm.

Aluminium reflector met geïntegreerde LED's.

Opaal afscherming voor gelijkmatige diffuse lichtuitstraling.

Geschikt voor doorvoerbedrading.

Topkwaliteit driver en LED's, 5 jaar garantie.

Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.



Product naam	PAL.2
Kleur	Donkergrijs
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	6W
Lumen	500 lm
Lm/W	71
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	41°-80°
Lichtuitstraling	Breedstralend
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse II
IK	IK08
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 30°C
Lengte	345 mm
Breedte	105 mm
Hoogte	74 mm
Autonomie	Keuze 1 of 3 uur
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zelftest	Ja
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw
WVO	NVT

