

PAS.1200.31

Wandinbouw LED armatuur, minimalistisch en strak design.
Indirecte sfeer en/of veilige orientatieverlichting voor vloer, gang, overloop en trap, etc.
Ook upside down toepasbaar.

Past perfect in een inbouwdoos en dekt keurig af.

Vierkante gietaluminium zichtrand.

Polycarbonaat huis.

Direct 230V met lange levensduur LED's, 2 jaar garantie.



Product naam	PAS.1
Kleur	Zwart mat
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	0.8W
Lumen	60 lm
Lm/W	30
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	45°
Lichtuitstraling	Asymmetrisch
Lichtverdeling	Indirect
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse II
IP	IP20
Levensduur LED	60.000 uur (L70/B10)
Lengte	80 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	34 mm
Diepte	34 mm
Gatmaat	63 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	Niet explosie veilig
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inbouw
Windvangend oppervlak	NVT

