

**PER.2100.25**

Architectonische L-vormige LED bollard.  
 Europees fabricaat.  
 Geëxtrudeerd aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 Gehard veiligheidsglas.  
 Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.  
 RVS bouten.  
 Wartel M16.  
 Voorgemonteerde neopreen kabel 0,5 m.  
 Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED (CREE), 5 jaar garantie.



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Product naam     | PER.2                |
| Kleur            | Aluminium RAL9006    |
| Dimbaar          | Niet dimbaar         |
| Vermogen         | 7W                   |
| Lumen            | 805 lm               |
| Lm/W             | 115                  |
| Kleurtemperatuur | 3000K                |
| CRI              | >80                  |
| Bundel           | asym                 |
| Lichtuitstraling | Asymmetrisch         |
| Klasse           | Klasse I             |
| IK               | IK10                 |
| IP               | IP65                 |
| Levensduur LED   | 50.000 uur (L80/B10) |
| Hoogte           | 500 mm               |
| Autonomie        | NEE                  |
| Sensor           | Nee                  |
| Voeding          | 230V                 |
| Zelftest         | Nee                  |
| Binnen/Buiten    | Buiten               |
| Montagegroep     | Opbouw               |

