

PER.3600.26

Architectonische L-vormige LED bollard.
 Europees fabricaat.
 Geëxtrudeerd aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 Gehard veiligheidsglas.
 Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.
 RVS bouten.
 Wartel M16.
 Voorgemonteerde neopreen kabel 0,5 m.
 Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED (CREE), 5 jaar garantie.



| | |
|------------------|----------------------|
| Product naam | PER.3 |
| Kleur | Antraciet RAL7016 |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 14W |
| Lumen | 1694 lm |
| Lm/W | 121 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | asym |
| Lichtuitstraling | Asymmetrisch |
| Klasse | Klasse I |
| IK | IK10 |
| IP | IP65 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L80/B10) |
| Hoogte | 750 mm |
| Autonomie | NEE |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Zelftest | Nee |
| Zone | Niet explosieveilig |
| Binnen/Buiten | Buiten |
| Montagegroep | Opbouw |

