

## POL.4300.22

Strak LED wandarmatuur met hoge IP-waarde.

**Direct stralend.**

Aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Gehard helder veiligheidsglas.

Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED.



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Product naam     | POL.4                   |
| Kleur            | Donkergrijs             |
| Dimbaar          | Niet dimbaar            |
| Vermogen         | 17W                     |
| Lumen            | 2550 lm                 |
| Lm/W             | 150                     |
| Kleurtemperatuur | 3000K                   |
| CRI              | >80                     |
| Bundel           | direct                  |
| Lichtverdeling   | Direct                  |
| Klasse           | Klasse I                |
| IP               | IP65                    |
| Levensduur LED   | 50.000 uur (L80/B10)    |
| Lengte           | 230 mm                  |
| Breedte          | 105 mm                  |
| Hoogte           | 105 mm                  |
| Diepte           | 145 mm                  |
| Nood             | Nee                     |
| Sensor           | Nee                     |
| Voeding          | 230V                    |
| Zone             | Niet explosieveilig     |
| Binnen/Buiten    | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep     | Opbouw                  |

