

POL.5200.10N

Strak LED wandarmatuur met hoge IP-waarde.

Met noodunit.

Direct/Indirect stralend.

Aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Gehard helder veiligheidsglas.

Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED.



| | |
|------------------|-------------------------|
| Product naam | POL.5 |
| Kleur | Wit |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 25W |
| Lumen | 3560 lm |
| Lm/W | 142 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | direct+indirect |
| Lichtverdeling | Direct+Indirect |
| Klasse | Klasse I |
| IP | IP65 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L80/B10) |
| Lengte | 230 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Hoogte | 105 mm |
| Diepte | 145 mm |
| Autonomie | > 1 uur |
| Nood | Vluchtweg |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Zone | Niet explosieveilig |
| Binnen/Buiten | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep | Opbouw |

