

QDR.5110.25

"QUADRIO180 Performance"

Elegante bollard voor openbare ruimtes zoals parken, pleinen, tuinen en voetgangerszones.

Lichtuitstraling rondom 360°.

Zwaar gietaluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Geëxtrudeerd aluminium paal.

Professionele PMMA LED lens techniek.

Afscherming glas (directe lichtuitstraling) of opaal PMMA 5 mm (diffuse lichtuitstraling).

Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

2x wartel M20 voor doorvoerbedrading.

RVS 316 bouten.

Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED, 5 jaar garantie.

Beveiligd tegen spanningspieken.

Hoogte lichtvenster 686 mm.



Product naam	QDR.5
Kleur	Aluminium RAL9006
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	37W
Lumen	2200 lm
Lm/W	59
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	rondom 360°
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse II
IK	IK07 (2 joule)
IP	IP66
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Lengte	180 mm
Breedte	180 mm
Hoogte	1000 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	Niet explosieveilig
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten

