

RAY.1500.51

"RAY 25"

Compacte professionele LED downlighter.

Europees fabricaat.

Vandalbestendig IK10.

Hoge IP-waarde IP68, "Vliegendicht".

Geheel uit RVS 316L (huis, zichtring, veren en wartel), wat

bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

PMMA diffuser lens voor LED.

Heldere PMMA afscherming.

Wartel M12 RVS 316L.

Voorgemonteerde kabel 3 m.

Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.

Driver 350 mA, 500 mA of 700 mA (*apart bestellen*).



Product naam	RAY.1
Kleur	RVS 316
Dimbaar	Afhankelijk van driverkeuze
Vermogen	2W
Lumen	225 lm
Lm/W	113
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	ellips 43°x26°
Lichtuitstraling	Ellips
Draaibaar horizontaal	ellips 43 $\frac{1}{2}$ °x26 $\frac{1}{2}$ °
Klasse	Klasse III
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP68
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Omgevingstemperatuur	<3
Diameter	35 mm
Diepte	60 mm
Gatmaat	27 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	700mA
Zone	IK10 (20 joule)
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Inbouw
WVO	Nee

