

## RAY.1600.51

### "RAY 25"

Compacte professionele LED downlighter.

Europees fabricaat.

Vandalbestendig IK10.

Hoge IP-waarde IP68, "Vliegendicht".

**Geheel uit RVS 316L (huis, zichtring, veren en wartel)**, wat

bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

PMMA diffuser lens voor LED.

Heldere PMMA afscherming.

Wartel M12 RVS 316L.

Voorgemonteerde kabel 3 m.

Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.

Driver 350 mA, 500 mA of 700 mA (*apart bestellen*).



Product naam	RAY.1
Kleur	RVS 316
Dimbaar	Afhankelijk van driverkeuze
Vermogen	2W
Lumen	225 lm
Lm/W	113
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Bundel	ellips 43°x26°
Lichtuitstraling	Ellips
Draaibaar horizontaal	ellips 43½°x26½°
Klasse	Klasse III
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP68
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Omgevingstemperatuur	<3
Diameter	35 mm
Diepte	60 mm
Gatmaat	27 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	700mA
Zone	IK10 (20 joule)
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Inbouw
WVO	Nee

