

## RAY.2200.51

### "RAY 55"

Professionele LED inbouw downlighter.

Europees fabricaat.

Hoge IP-waarde IP68, "Vliedendicht",

**Geheel uit RVS 316L (huis, zichtring, veren en wartel)**, wat

bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

PMMA diffuser lens voor LED.

Gehard veiligheidsglas, dikte 5 mm.

Wartel M12 RVS 316L.

Voorgemonteerde kabel 3 m.

Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.

Driver 350 mA of RGB (*apart bestellen*).



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Product naam          | RAY.2                       |
| Kleur                 | RVS 316                     |
| Dimbaar               | Afhankelijk van driverkeuze |
| Vermogen              | 4W                          |
| Lumen                 | 450 lm                      |
| Lm/W                  | 113                         |
| Kleurtemperatuur      | 4000K                       |
| CRI                   | >80                         |
| Bundel                | 25°                         |
| Draaibaar horizontaal | 25½                         |
| Klasse                | Klasse III                  |
| IK                    | IK08                        |
| IP                    | IP68                        |
| Levensduur LED        | 60.000 uur (L80/B20)        |
| Omgevingstemperatuur  | <3                          |
| Diameter              | 64 mm                       |
| Diepte                | 75 mm                       |
| Gatmaat               | 54 mm                       |
| Nood                  | Optie                       |
| Sensor                | Nee                         |
| Voeding               | 350mA                       |
| Zone                  | IK08                        |
| Binnen/Buiten         | Zowel binnen als buiten     |
| Montagegroep          | Inbouw                      |
| WVO                   | Nee                         |

