

RAY.2300.51

"RAY 55"

Professionele LED inbouw downlighter.

Europees fabricaat.

Hoge IP-waarde IP68, "Vliedendicht",

Geheel uit RVS 316L (huis, zichtring, veren en wartel), wat

bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

PMMA diffuser lens voor LED.

Gehard veiligheidsglas, dikte 5 mm.

Wartel M12 RVS 316L.

Voorgemonteerde kabel 3 m.

Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.

Driver 350 mA of RGB (*apart bestellen*).



Product naam	RAY.2
Kleur	RVS 316
Dimbaar	Afhankelijk van driverkeuze
Vermogen	4W
Lumen	350 lm
Lm/W	88
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	46°
Draaibaar horizontaal	46½
Klasse	Klasse III
IK	IK08
IP	IP68
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Omgevingstemperatuur	<3
Diameter	64 mm
Diepte	75 mm
Gatmaat	54 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	350mA
Zone	IK08
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Inbouw
WVO	Nee

