

## RAY.2500.51

### "RAY 55"

Professionele LED inbouw downlighter.

Europees fabricaat.

Hoge IP-waarde IP68, "Vliegendicht",

**Geheel uit RVS 316L (huis, zichtring, veren en wartel)**, wat

bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

PMMA diffuser lens voor LED.

Gehard veiligheidsglas, dikte 5 mm.

Wartel M12 RVS 316L.

Voorgemonteerde kabel 3 m.

Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.

Driver 350 mA of RGB (*apart bestellen*).



Product naam	RAY.2
Kleur	RVS 316
Dimbaar	Afhankelijk van driverkeuze
Vermogen	4W
Lumen	375 lm
Lm/W	94
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	ellips 44°x22°
Lichtuitstraling	Ellips
Draaibaar horizontaal	ellips 44½°x22½°
Klasse	Klasse III
IK	IK08
IP	IP68
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Omgevingstemperatuur	<3
Diameter	64 mm
Diepte	75 mm
Gatmaat	54 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	350mA
Zone	IK08
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Inbouw
WVO	Nee

