

RAY.3520.51

"RAY 110 Short"

Professionele LED inbouw downlighter.
 Europees fabricaat.
 Hoge IP-waarde IP67, "Vliegendicht".
 RVS 316L afdekring.
 Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 PMMA diffuser lenzen voor de LED's.
 Gehard veiligheidsglas, dikte 8 mm.
 RVS 316 bouten.
 2 stuks wartel M16, geschikt voor doorvoerbedrading.
 Voorgemonteerde kabel 0,7 m.
 Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.
 Driver 350 mA apart bestellen.



| | |
|------------------|-----------------------------|
| Product naam | RAY.3 |
| Kleur | RVS 316 |
| Dimbaar | Afhankelijk van driverkeuze |
| Vermogen | 4W |
| Lumen | 550 lm |
| Lm/W | 138 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 24° |
| Klasse | Klasse III |
| IK | IK09 |
| IP | IP67 |
| Levensduur LED | 60.000 uur (L80/B20) |
| Diameter | 119 mm |
| Diepte | 68 mm |
| Gatmaat | 110 mm |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 350mA |
| Zone | Niet explosieveilig |
| Binnen/Buiten | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep | Inbouw |

