

RAY.3630.51

"RAY 110 Short"

Professionele LED inbouw downlighter.

Europees fabricaat.

Hoge IP-waarde IP67, "Vliegendicht".

RVS 316L afdekring.

Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

PMMA diffuser lenzen voor de LED's.

Gehard opaal veiligheidsglas, dikte 8 mm.

RVS 316 bouten.

2 stuks wartel M16, geschikt voor doorvoerbedrading.

Voorgemonteerde kabel 0,7 m.

Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.



Product naam	RAY.3
Kleur	RVS 316
Dimbaar	Afhankelijk van driverkeuze
Vermogen	4W
Lumen	120 lm
Lm/W	30
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Bundel	103°
Draaibaar horizontaal	103° ± 1/2
Klasse	Klasse III
IK	IK09
IP	IP67
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Omgevingstemperatuur	<3
Diameter	119 mm
Diepte	68 mm
Gatmaat	110 mm
Sensor	Nee
Voeding	24VDC
Zone	IK09
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Inbouw
WVO	Nee

