

RAY.6323.51

"RAY 180 Short"

Professionele LED inbouw downlighter.
 Europees fabricaat.
 Hoge IP-waarde IP67, "Vliegendicht".
 RVS 316L afdekring.
 Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 PMMA diffuser lenzen voor de LED's.
 Gehard veiligheidsglas, dikte 5 mm.
 RVS 316 bouten.
 2 stuks wartel, geschikt voor doorvoerbedrading. Voorgemonteerde kabel 0,8 m.
 Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.
 Inclusief driver.



Product naam	RAY.6
Kleur	RVS 316
Dimbaar	DALI
Vermogen	20W
Lumen	1950 lm
Lm/W	98
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	ellips 27°x50°
Klasse	Klasse II
IK	IK07 (2 joule)
IP	IP67
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Diameter	190 mm
Diepte	101 mm
Gatmaat	180 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Inbouw

