

RAY.6340.51

"RAY 180 Short"

Professionele LED inbouw downlighter.

Europees fabricaat.

Hoge IP-waarde IP67, "Vliegendicht".

RVS 316L afdekring.

Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

PMMA diffuser lenzen voor de LED's.

Gehard veiligheidsglas, dikte 5 mm.

RVS 316 bouten.

2 stuks wartel, geschikt voor doorvoerbedrading. Voorgemonteerde kabel 0,8 m.

Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.

Inclusief driver.



Product naam	RAY.6
Kleur	RVS 316
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	20W
Lumen	1750 lm
Lm/W	88
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	wallwasher 20°
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse II
IK	IK07 (2 joule)
IP	IP67
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Diameter	190 mm
Diepte	101 mm
Gatmaat	180 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	Niet explosieveilig
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Inbouw

