

## RAY.6360.51

### "RAY 180 Short"

Professionele LED inbouw downlighter.  
 Europees fabricaat.  
 Hoge IP-waarde IP67, "Vliegendicht".  
 RVS 316L afdekring.  
 Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 PMMA diffuser lenzen voor de LED's.  
 Gehard veiligheidsglas, dikte 5 mm.  
 RVS 316 bouten.  
 2 stuks wartel, geschikt voor doorvoerbedrading. Voorgemonteerde kabel 0,8 m.  
 Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.  
 Inclusief driver.



Product naam	RAY.6
Kleur	RVS 316
Vermogen	12W
Kleurtemperatuur	RGBW
Bundel	14°
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse III
IK	IK07 (2 joule)
IP	IP67
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Diameter	190 mm
Diepte	101 mm
Gatmaat	180 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	350mA
Zone	Niet explosieveilig
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Inbouw

