

RET.2300.25

Decoratief robuust LED wand-/plafondarmatuur.

Binnen en buiten toepasbaar.

Gevels, luifels, entrees, gangen, trappenhuizen.

Gietaluminium huis en frontring, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Slagvast opaal polycarbonaat afscherming met hoge mate van vandaalbestendigheid.

UV-bestendige polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

RVS bouten.

2 stuks kabelinvoer geschikt voor doorvoerbedrading.

Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.

* **Bewegingssensor** (Tridonic):

- Geïntegreerd in armatuur
- Detectiehoek 30o - 150o (instelbaar)
- Detectiebereik max. 7 m (instelbaar)
- Vertragingstijd 5 sec (default), 30 sec, 1 min, 10 min, 20 min of 30 min
- Daglichtsensor 2, 5, 20, 50 Lux of Uit (default)
- Corridorfunctie
- Maximale montagehoogte 5 m



Product naam	RET.2
Kleur	Aluminium RAL9006
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	14W
Lumen	1750 lm
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Klasse	Klasse I
IK	IK09
IP	IP65
Diameter	360 mm
Hoogte	150 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw

