

RET.3100.00

LED wand-/plafondarmatuur.
 Behuizing gietaluminium.
 Afscherming slagvast polycarbonaat opaal.
 Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
 2 stuks kabelinvoer.
 Garantie 3 jaar.
Keuze uit vier ringen, wit of zwart, open of knipoog, zie afbeeldingen. Deze apart bijbestellen!
 Exclusief sensor, exclusief noodunit.

Bewegingssensor met daglichtfunctie

- Microgolfsensor 5.8GHz \pm 75MHz ISM-band
- Detectiehoek 140°
- Detectiebereik 4-6 m, instelbaar 50% of 100%
- Nalooptijd instelbaar 5sec, 60sec, 3min of 10min
- Daglichtafhankelijk, instelbaar 30lux of uit
- Standby dim niveau, instelbaar 20% of uit
- Standby periode, instelbaar 15 min of oneindig



Product naam	RET.3
Kleur	Afhankelijk van zichtrand keuze
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	15W
Lumen	1825 lm
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000K
CRI	>80
Bundel	120°
Lichtuitstraling	Breedstralend
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP65
Levensduur LED	50.000 uur (L80/)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 45°C
Diameter	300 mm
Hoogte	63 mm
Nood	Nee
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw

