

RHK.1003.15

Hoogwaardig LED projectarmatuur, op maat leverbaar.
 Inleg-/inbouwarmatuur voor T-profiel plafonds.
 Parabolisch mat geanodiseerd optiek uit hoogrendement MIRO5 aluminium.
 PMMA diffuser.
 Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 GST18i3 aansluitsnoer 50 cm.
 Projectfolie.
 Voorzien van omslagrand, dus ook geschikt voor inbouw in vast plafond, beugelset inclusief.
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Product naam | RHK.1 |
| Kleur | Wit RAL9003 |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 18W |
| Lumen | 2500 lm |
| Lm/W | 139 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 70°,90° |
| Lichtverdeling | Down |
| Draaibaar horizontaal | NEE |
| Draaibaar verticaal | NEE |
| Klasse | Klasse I |
| IP | IP20 |
| Levensduur LED | 100.000 uur (L90/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 35°C |
| Lengte | 1197 mm |
| Breedte | 112 mm |
| Hoogte | 61 mm |
| Diepte | 61 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Zelftest | OPTIE |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Inbouw |

