

## RHK.1300.15

Hoogwaardig LED projectarmatuur, op maat leverbaar.  
 Inleg-/inbouwarmatuur voor T-profiel plafonds.  
 Parabolisch mat geanodiseerd optiek uit hoogrendement MIRO5 aluminium.  
 PMMA diffuser.  
 Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 GST18i3 aansluitsnoer 50 cm.  
 Projectfolie.  
 Voorzien van omslagrand, dus ook geschikt voor inbouw in vast plafond, beugelset inclusief.  
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



Product naam	RHK.1
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	32W
Lumen	4500 lm
Lm/W	141
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Bundel	70°, 90°
Lichtverdeling	Down
Klasse	Klasse I
IP	IP20
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 35°C
Lengte	1197 mm
Breedte	112 mm
Hoogte	61 mm
Diepte	61 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zelftest	OPTIE
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inbouw

